

A	
---	--



- | | |
|----|----------------------|
| | E |
| 1. | tynek mineralny |
| 2. | styropian 12cm |
| 3. | beton komórkowy 24cm |
| 4. | tynek wewnętrzny |

UWAGA:
Kominy odizolować od elementów drewnianych 2 x płytą G-K gr 15mm.
Przed zamontowaniem stolarki zmierzyć wielkość otworów w naturze.
Wykonać izolację akustyczną między lokalami w posadzce - styropian2cm.



STUDIO ARCHITEKTURY

BUDYNEK ZESPOŁU LOKALI SOCJALNYCH

na dz. nr ewid. gr. 1032/1 położonej w Siemiatyczach

	rys. nr6	PRZEKRÓJ A-A I B-B	23.02.2015 skala 1:100
architektura:	autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	
	współ.:	mgr inż. arch. URSZULA WYSZYŃSKA	
sprawdzający:	autor:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	
konstrukcje:	autor:	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	
sprawdzający:	autor:	inż. JAN RYSZARD CYUŃCZYK nr upr. BŁ/103/79	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM-POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY
AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE